# Verankerung EhS 45° "Hercules" DW26.5

## Die leistungsfähigste und zugleich schnellste Rückverankerung von Stützböcken!

Sie besteht aus einem speziell entwickelten Ankerkopf mit geringem Gewicht und kleinem Durchmesser.

Ein betondicht eingefügtes Durchführungsrohr aus PVC verhindert einen Metalkontakt zur Oberfläche.

### Vorteile:

- schneller und einfacher Einbau mit der Halterung 45°: - vor dem Betonieren an der Oberbewehrung festbinden
- kurze Einbaulänge, geringes Gewicht, Ø nur 75 mm
- Gewindestäbe DW26.5 sind wiederverwendbar
- nur noch geringe Nacharbeiten erforderlich
- teure Verbindungskonen nicht notwendig



"Hercules" EsB mit Halterung 45°

Die schlanke Verankerung läßt sich im Gegensatz zu bisher verwendeten Plattenankern u. dergl. leicht und schnell durch enge Bewehrungslagen führen - deshalb Einbau in kürzester Zeit!-

Zul. Belastung P 45°/Betondruckfestigkeit B 275 kN / 18 N/mm<sup>2</sup> - 290 kN / 20 N/mm<sup>2</sup> - 325 kN / 25 N/mm<sup>2</sup>



### Verankerung EhS 45° "Hercules" DW26.5/EsB

zum Einbau in Bodenplatten ab 40 cm Stärke mit Estrichbelag Ausführung mit betondicht eingefügter Durchführung PVC und Verschlußstopfen - einbaufertig vormontiert

Artikel-Nr. 502651 1,100 kg € 28,45

Einbau mit verlorener Halterung 45° - Art.Nr. 502660



#### Verankerung EhS 45° "Hercules" DW26.5/GIB

zum Einbau in Glätteböden ab 40 cm Stärke

Ausführung mit Aussparung "PE-45°" aus Schaumstoffkörper mit Positionsanzeiger - einbaufertig vormontiert

Die Ankerstelle kann ohne Beschädigung des Glättflügels problemlos überglättet und leicht wieder erkannt werden. Nach Entfernen der Aussparung entsteht für Vergußmaterial ein geeigneter Hohlraum.


Artikel-Nr. 502652 1,100 kg € 29,85

Einbau ausschließlich mit Halterung 45° - Art.Nr. 502660

#### Halterung 45° Erforderlich zum Einbau des "Hercules"/GIB in Glätteböden.

Durch ihre breite Auflage bewirkt die Halterung einen stabilen Einbau ohne Verkanten. Das Durchführungsrohr PVC wird in die Halterung eingelegt und von Hand festgeschraubt, wobei sich die Einbauhöhe stufenlos einstellen läßt.

Artikel-Nr. 502660 0,500 kg € 4,95



Sperrstopfen zum Abdichten des Durchführungsrohres bzw. Auffangen des Vergußmaterials

Artikel-Nr. 502670 0,600 kg € 0,29 VE 100 Stück alle Preise pro Stück ab Werk zuzügl. MWSt.



Entwicklung und Vertrieb: Peter Eisenreich Spezial-Bauartikel

Tel. (08251) 871414 Fax. (08251) 871415 D-86556 Kühbach